

Butzen Toleranzen entsprechen EN 570

Toleranzen auf den Durchschnitt gestanzter Butzen

Maße in Millimeter

Butzen Durchmesser		Toleranzen
über	bis zu	
-	10	± 0,02
10	40	± 0,03
40	60	± 0,04
60	80	± 0,05
80	120	± 0,06

Toleranzen auf die Länge und Breite gestanzter rechteckiger Butzen

Maße in Millimeter

Länge und Breite		Toleranzen
über	bis zu	
-	10	± 0,05
10	20	± 0,08
20	40	± 0,10
40	60	± 0,12
60	120	± 0,14

Toleranzen auf die Dicke gestanzter Butzen

Maße in Millimeter

Länge und Breite		Toleranzen
über	bis zu	
-	2,8	± 0,03
2,8	6,5	± 0,05
6,5	8,5	± 0,07
8,5	10,5	± 0,10
10,5	15,0	± 0,14

Toleranzen auf die Dicke gesägter Butzen

Maße in Millimeter

Länge und Breite		Toleranzen				
über		bis zu				
Durchschnitt oder Breite		Toleranzen auf die Dicke für die Dicke				
über	bis zu	von 7 bis zu 10	über 10 bis zu 20	über 20 bis zu 40	über 40 bis zu 70	über 70 bis zu 110
-	15	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,20	± 0,25
15	30	± 0,15	± 0,20	± 0,20	± 0,25	± 0,30
30	70	± 0,15	± 0,20	± 0,25	± 0,30	± 0,35
70	100	± 0,30	± 0,35	± 0,40	± 0,45	± 0,50